

TCE-Fluid 435 – FISA TEHNICA

SPRAY PROTECTIE ANTICOROZIVA PENTRU MATRITE SI STANTE

Fara cloruri, alcool sau silicon

Descriere produs :

Protejeaza matritele de injectie si stantele, precum si alte metale feroase sau neferoase care sunt expuse la umiditate mare si mediu agresiv.

Domenii tipice de utilizare :

- Stocare operationala temporara a matritelor si stantelor
- Pe timpul transportului maritim
- Protectie impotriva ruginii pentru stocare de scurta durata
- Protectie impotriva coroziunii la manipularea manuala
- Protectie impotriva coroziunii la stocare exterioara temporara
- Hidrofobizare, protectie impotriva depunerii de praf

Detalii :

TCE-Fluid 435 contine agenti speciali de impermeabilizare. Spray-ul nu contine silicon, cloruri, alcool, ceara sau componente acizi.

TCE-Fluid 435 se usuca imediat dupa pulverizare si formeaza un film protector subtire, opac, uleios , fara componente nafta care s-ar putea infiltra in cavitati. Filmul se elimina automat din cavitatile matritelor de injectie dupa incalzirea matritei sau dupa 2-3 injectii.

TCE-Fluid 435 nu se infiltreaza in aruncatori. Rezulta componente curate, neuleioase.

Matritele tratate cu **TCE-Fluid 435** pot ramane fara rugina chiar cativa ani, daca sunt stocate la interior.

La aplicare matritele trebuie sa aiba o temperatura mai mica de 60 de grade Celsius.



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 3, Subsol, Cam.26
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.
Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882
Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594
E-mail: office@artem.ro
Website: www.artemgroup.eu

Aplicare :

Suprafetele se pulverizeaza de la o distanta de aproximativ 20 cm pentru a crea un film subtire si egal repartizat.

O aplicare excesiva a produsului poate duce la fisuri ale filmului protector.

Ambalare :

Spray de 500 ml ; 12 buc/cutie