

TCE-Vaselina 810
Lubrifiant special pentru matritele de injectie
Stabil pana la 150 grade Celsius

Descrierea produsului :

Lubrifiere pe termen lung si protectie anticoroziva pentru:

- Aruncatori
- Coloane de ghidare
- Robineti de sens
- Insertii
- Coloane cu filet
- Placi de presiune
- Traverse etc.

Aplicarea :

Aplicati **TCE-Vaselina 810** pe cat posibil pe suprafetele curate. Pentru curatare recomandam produsul nostru **TCE-Fluid 010**

Pentru a activa efectul pe termen lung al produsului se recomanda o degresare foarte buna a suprafetelor cand se greseaza pentru prima data.

Aplicati **TCE-Vaselina 810** in strat subtire si egal.

Caracteristici:

- ✚ **Forma :** pasta
- ✚ **Culoare:** bej
- ✚ **Miros:** neutru
- ✚ **Punct de picurare:** □ 200 °C
- ✚ **Punct de aprindere:** 265 °C
- ✚ **Densitate:** 0.897 g/cm³

Ambalare: Dispenser de 180 g, cutie de tabla de 500g, spray 400 ml ;
Ambalaje mai mari disponibile la cerere.

Nota speciala :

In conformitate cu legislatia UE si regulile de transport **TCE-Vaselina 810** nu este incadrata ca fiind substanta periculoasa .