

Push to Connect Hoses for max. 140 °C / Schnellsteck Schlauch für max. 140 °C

TYPE **LOCK140S** 

Order No / Bestellnr.	Ø Inside		Ø Outside	Max Working Pressure		Bursting Pressure		Bending Radius	W/A
	Inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	mm	g/m
rtc-LOCK140S-10R	3/8	9,5	15,3	28	406	200	2900	75	165
rtc-LOCK140S-10B	3/8	9,5	15,3	28	406	200	2900	75	165
rtc-LOCK140S-10S	3/8	9,5	15,3	28	406	200	2900	75	165
rtc-LOCK140S-12R	1/2	12,7	19,5	28	406	200	2900	100	245
rtc-LOCK140S-12B	1/2	12,7	19,5	28	406	200	2900	100	245
rtc-LOCK140S-12S	1/2	12,7	19,5	28	406	200	2900	100	245
rtc-LOCK140S-16R	5/8	16,0	22,6	24	348	140	2320	115	290
rtc-LOCK140S-16B	5/8	16,0	22,6	24	348	140	2320	115	290
rtc-LOCK140S-16S	5/8	16,0	22,6	24	348	140	2320	115	290
rtc-LOCK140S-19R	3/4	19,0	25,8	21	305	130	1885	140	345
rtc-LOCK140S-19B	3/4	19,0	25,8	21	305	130	1885	140	345
rtc-LOCK140S-19S	3/4	19,0	25,8	21	305	130	1885	140	345
rtc-LOCK140S-25R	1	25,4	33,2	20	290	90	1305	170	475
rtc-LOCK140S-25B	1	25,4	33,2	20	290	90	1305	170	475
rtc-LOCK140S-25S	1	25,4	33,2	20	290	90	1305	170	475

Working Temperature Range for water
 Arbeitstemperaturbereich für wasser

-40°C to +140°C
 -40°F to +284°F

Working Temperature Range for air
 Arbeitstemperaturbereich für luft

-40°C to +70°C
 -40°F to +158°F

ASSEMBLE / MONTAGE 

In order to keep the hose in the correct angle cut it with a sharp knife or hose cutter (SAS26).

Schlauch rechteckig mit scharfem Messer oder Schlauchabschneider (SAS26) abschneiden.




Put the nipple inside the tube and push it to the yellow stop. Then just pull back.

Nippel in den Schlauch stecken und bis zum gelben Anschlag eindrücken. Anschließend kurz zurück ziehen.

DISASSEMBLE / DEMONTAGE 

Slightly cut the hose with a knife on the longitudinal axis. Pay attention not to damage the nipple.

Mit einem Messer den Schlauch leicht schräg zur Längsachse aufschneiden. Dabei dürfen die Rippen des Nippels nicht beschädigt werden.



Nipple is now pulled out of the hose and it can be used again.

Nippel aus dem Schlauch herausziehen und wiederverwenden.