



**Lubrifiant special pentru matritele de injectie  
Stabil pana la 150 grade Celsius**

**Descrierea produsului :**

**Lubrifiere pe termen lung si protectie anticoroziva pentru:**

- Aruncatori
- Coloane de ghidare
- Robineti de sens
- Insertii
- Coloane cu filet
- Placi de presiune
- Traverse etc.







**Aplicarea :**

Aplicati **TCE-Vaselina 810** pe cat posibil pe suprafetele curate. Pentru curatare recomandam produsul nostru **TCE-Fluid 010**

Pentru a activa efectul pe termen lung al produsului se recomanda o degresare foarte buna a suprafetelor cand se greseaza pentru prima data.

Aplicati **TCE-Vaselina 810** in strat subtire si egal.

**Caracteristici:**

-  **Forma :** pasta
-  **Culoare:** bej
-  **Miros:** neutru
-  **Punct de picurare:** > 200 °C
-  **Punct de aprindere:** 265 °C
-  **Densitate:** 0.897 g/cm<sup>3</sup>

**Ambalare:** Dispenser de 180 g, cutie de tabla de 500g, spray 400 ml ;  
Ambalaje mai mari disponibile la cerere.

**Nota speciala :**

In conformitate cu legislatia UE si regulile de transport **TCE-Vaselina 810** nu este incadrata ca fiind substanta periculoasa.