



MOLYDAL

Lubrifiants Industriels

DEMOLUB

Indice : 4
14/04/03

AGENT DEMOULANT EN AEROSOL GARANTI SANS SILICONE

DEMOLUB est un agent anti-adhérent et un démoulant garanti sans silicone, sans solvants chlorés et sans HCFC.

DEMOLUB est utilisé pour le démoulage des matières plastiques (thermoplastiques, thermodurcissables) et des caoutchoucs.

DEMOLUB est un fluide de démoulage pour opérations sur moules froids ou chauds.

DEMOLUB ne laisse pas de résidus, ne tâche pas les pièces, est applicable sur des substrats non poreux.

DEMOLUB permet toutes opérations ultérieures de revêtements :
imprégnation, peinture, sérigraphie, collage, soudure, électrodéposition

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES :

◇ Aspect :		Fluide
◇ Couleur :		Incolore
◇ Odeur :		Sans
◇ Densité à 20°C	NFT 30-020	0,81
◇ Point éclair :	ISO 2719	< 0°C
◇ Corrosion lame de cuivre :	ISO 2160	1 a

UTILISATIONS :

DEMOLUB convient pour le démoulage de :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| * ABS | * Makrolons |
| * Polyesters | * Résines époxy, acryliques |
| * Polystyrènes | * Bakélite |
| * Polypropylènes cristal | * Caoutchoucs chlorés |
| * Dérivés vinyliques | * Polysulfures, polyamides |
| * Araldites, acétates, cellulose | * PVC |
| * Lexan | |

CONSEILS DE SECURITE :

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Conserver à l'écart de toute source d'ignition.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.